

## Выбор сегментов для изоляции колен и отводов трубопроводов

Таблица выбора сегментов для изоляции колен трубопроводов						
Диаметр трубы, DN	Внутренний диаметр сегмента D, мм	Коэффициент радиуса кривизны X (X=R/D)	Радиус колена (колена 90°), R, мм	Сегменты		Номер чертежа
				штук/колена	штук/упаковка	
100	114	1,5	152	2	7	454137
125	140	1,5	190	4	12	454139
150	168	1,5	229	4	10	453007
200	219	1,5	305	4	7	452928
250	273	1,5	381	4	6	452930
300	324	1,5	457	6	7	452418A
350	356	1,5	533	6	6	452420A
400	406	1,5	610	8	7	452932
450	457	1,5	686	8	7	452934
500	508	1,5	762	8	6	452936
600	612	1,5	914	8	5	452938
700	714	1,5	1067	10	5	452940
	762	1,5	1143	10	5	454141
800	813	1,5	1219	12	5	452942
900	914	1,5	1372	12	5	452944
1000	1016	1,5	1524	12	4	452946
200	219	2,5	510	6	7	454143
250	273	2,5	650	8	7	454145
300	324	2,5	775	8	6	453816
350	356	2,5	850	10	7	454147
400	406	2,5	970	10	6	452962
450	457	2,5	1123	10	5	454149
500	508	2,5	1245	10	4	452964A
600	612	2,5	1525	12	4	452966A
	630	2,5	1600	12	4	452968
700	714	2,5	1778	12	4	452970
800	813	2,5	2033	12	3	452972
900	914	2,5	2285	12	3	452974
1000	1016	2,5	2540	14	3	454151
150	168	4,0	676	6	5	454153
	219	4,1	900	8	5	452784
	245	4,3	1050	8	4	452948
250	273	3,7	1000	10	6	452794
250	273	4,0	1092	8	4	454155
	289	4,0	1150	10	5	452800
300	324	3,1	1000	10	6	452854A
300	324	4,0	1300	10	4	452950
350	356	3,9	1400	12	5	452952A
350	356	4,1	1450	12	5	452954
350	356	5,6	2000	10	3	452956
400	406	3,0	1218	8	3	454157
400	406	3,9	1600	8	3	452802
450	457	4,0	1850	12	4	452804
	479	4,2	2000	10	3	452786
	533	3,0	1600	12	4	452958
	533	4,0	2132	12	3	454159
	558	4,0	2232	12	3	454161
	612	1,0	612	6	5	454181
	630	3,0	1900	10	3	452788
	630	4,0	2500	10	2	452790
700	714	2,8	2000	10	3	452796
700	714	3,3	2350	12	3	452798
700	714	3,9	2800	10	2	452792
	762	3,0	2286	12	3	454163
	762	4,0	3048	12	2	454165
800	813	1,0	813	6	4	454183
800	813	3,0	2400	12	3	452960