

Конструкционный пистолетный клей illbruck PU08

Краткое описание

Конструкционный пистолетный клей illbruck PU08 – это клеящее вещество высокого качества, произведенное на основе модифицированного полиуретана и пригодное для использования в различных отраслях строительства, в столярных мастерских, а также при работе с несущими элементами крыши и фасадными конструкциями.

Область применения

Конструкционный полиуретановый клей PU 08 может использоваться, в частности:

- в качестве соединителя деталей в столярном деле,
- при укладке напольных покрытий,
- для склеивания покрытия пола на лестничных ступенях,
- для склеивания стружечных плит, плинтусов и наличников,
- для склеивания покрытий крыши, изоляционных листов на плоских крышах,

а также во многих других областях применения, например: склеивание металла, дерева, резины, жесткого пенопласта (стиродур, стиропор), пластика, бетона, кирпичей, газобетона и стекловаты на пористых основах.

Преимущества

- водостойкий в соответствии с EN 204 (D4)
- окрашиваемый
- быстрое использование
- отличная клейкость на различных основаниях
- сокращение трудозатрат на 50%
- устойчивость к влиянию погодных явлений
- система с закрытыми порами препятствует разрушению клеевого слоя



Техническая характеристика

Конструкционного пистолетного клея illbruck PU08

Показатель	Din	Классификация
Химическая основа		модифицированный полиуретан
Отверждение		застывает во влажной среде
Прочность при растяжении		10Н/мм ²
Термостойкость		от – 40°C до + 90°C
Рабочая температура нанесения		от – 5°C до + 35°C
Отверждение		около 24 часов
Расход		около 200г/м ²
Открытое время		8 – 10 минут
Пленкообразование		10 – 15 минут
Температура хранения (в том числе для оптимального использования)		от +15°C до + 25°C
Срок хранения		не менее 9 месяцев в оригинальной упаковке

Материал

Однокомпонентная, застывающая во влажной среде, модифицированная полиуретановая пена.

Упаковка

- баллон, 700 мл

Цвет

- кремовый

Форма поставки

Артикул	Объем, мл	в коробке, шт
202380255350	700	12

Подготовка

Склеиваемые поверхности необходимо полностью подсушить, очистить от масла, жира, пыли и прочих элементов, препятствующих склеиванию.

Обработка

Перед использованием сильно встряхнуть баллон (примерно 20 раз). Привинтить баллон с направленным вниз вентиляем (в соответствии с инструкцией по применению) к пистолету. Непосредственно после нанесения пена начинает опадать. Без прерывания наносятся сплошные полосы клея около 3 см. Количество выступающего клея может регулироваться с помощью спуска и установки на пистолет дозирующего винта. Выступившая пена спустя пару секунд образует тонкий заполняющий слой клея. После того, как пена большей частью осядет, можно осуществлять соединение частей, которые необходимо приклеить.

Указания

Работу осуществлять только в помещениях с достаточным количеством воздуха. Не курить. Необходимо надеть защитные очки, перчатки и рабочую одежду. Защитить покрытие пола бумагой или синтетической пленкой. Лишнюю пену сразу удалить пистолетным очистителем, распылителем или очищающими салфетками illbruck. Уже затвердевшую пену можно удалить только механическим путем. Хранить баллоны строго в вертикальном положении.

Очистка

- Очистить пистолет, если клей еще выходит по инерции.
- Прежде всего, опустошить находящийся на пистолете баллон, затем удалить, как указано.
- Очистить адаптерное кольцо очистителем для полиуретана.
- Очистить верхнюю сторону внутреннего кольца.
- Установить баллон с очистителем для полиуретана на пистолет и произвести сильный «выстрел», чтобы удалить оставшийся клей PU08 с пистолета. Дать очистителю подействовать в течение 15 минут.
- Еще раз тщательно очистить адаптерное кольцо и проверить, чистое ли внутреннее кольцо.
- Брызнуть адаптерным смазочным распылителем на адаптер пистолета, чтобы предотвратить приклеивание баллона.
- Сразу после этого установить на пистолет новый баллон, как ранее было описано.

Внимание

Если пистолет для клея был использован, всегда на него нужно устанавливать баллон PU08. Никогда не оставляйте очищенный пистолет без навинченного баллона.

Меры безопасности

См. паспорт безопасности

Сервис

По желанию клиента «Тремко илльбрук» осуществляет консультации по использованию продуктов.

Дополнительная информация

Представленная информация является общей и не учитывает всех возможных конкретных обстоятельств при применении наших материалов. Мы рекомендуем проводить пробы на применимость, прежде чем начинать работы.