

ШПАТЛЕВКА ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ IMPERIA FASADE



БОЛАРС®
производство отделочных материалов



- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- ЭЛАСТИЧНАЯ
- СТОЙКАЯ К РАСТРЕСКИВАНИЮ



внутренние и
наружные работы



легкое
нанесение



0,1 - 3
толщина
слоя, мм



идеальна
под окраску



28 кг
или 8 кг



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловая шпатлевка для высококачественной фасадной и внутренней отделки помещений с нормальной и повышенной влажностью. Исключительно легко наносить, выравнивать и шлифовать. В системе комплексного покрытия обеспечивает долговременную защиту фасадов от климатических воздействий. Рекомендуется для нанесения на оштукатуренные, бетонные, кирпичные и блочные поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: жир, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.



Перед применением шпатлевку тщательно перемешайте, при необходимости разбавьте до требуемой вязкости водой (не более 5 % от массы шпатлевки).



Обработайте основание грунтовочными составами БОЛАРС, соответствующими Вашему типу поверхности.



Нанесите шпатлевку в 1-2 слоя шпателем или кельмой. Второй слой нанесите не раньше, чем через 2 часа при толщине слоя до 2 мм, при более толстом слое время высыхания увеличивается. Шлифование финишного слоя производите через 2-4 часа после нанесения. Грунтование, окрашивание или другие отделочные операции производите не раньше, чем через 24 часа после нанесения последнего слоя. По окончании работы инструменты промойте водой.

Расход материала

1 кг сухой смеси на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Меры предосторожности

При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

Фасовка и хранение

Поставляется в пластиковых ведрах по 8 и 28 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Допускается замораживание-размораживание шпатлевки до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения в сухом помещении, в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев с момента изготовления.

Технические характеристики

основа	акриловая
цвет	белый
время высыхания слоя (толщина 1 мм)	1 час
толщина наносимого слоя	0,1-3 мм
расход (при толщине слоя 1 мм)	1 кг/м ²
стойкость к воде	не менее 96 часов
адгезия	не менее 0,9 МПа
морозостойкость	5 циклов
температура проведения работ	+5°C +30°C
температура эксплуатации	-40°C +60°C